

MAX 2500A!の瞬発始動!!

Schumacher
ELECTRIC

12Vリチウムジャンプスターター
SBX464 / SBX46I

ガソリン車

SBX464 **10.0ℓ** クラス
対応

SBX46I **6.0ℓ** クラス
対応

ディーゼル車

SBX464 **7.0ℓ** クラス
対応

SBX46I **3.0ℓ** クラス
対応

SBX464 出力電流 **2500A**



SBX46I 出力電流 **1000A**



MAX 2500A !

強力な出力で1発始動 !

過放電バッテリーにも !

プレブースト機能搭載で過放電バッテリーでも安心・安全

過酷な環境にも対応 !

プレヒート機能で
氷点下 20℃から対応 !

多くの保護機能 !

極性反転・短絡・過熱・
過充電・過電圧・火花防止

粉塵・水飛沫OK !

保護等級 IP64

**モバイルバッテリー機能
&フラッシュライト**

スマホなどの外部機器に
充電OK !

使用方法は簡単！

本体リチウム バッテリーへ充電



AC電源またはシガーソケット
から充電。

バッテリーへ接続



対象車両のバッテリーに接続

始動



エンジンスタート！

LEDワークライト付

- ・通常点灯モード
- ・SOS点灯モード
- ・フラッシュストロボモード



外部機器への充電

USB-A出力ポートから
スマートフォンなどへ
充電が可能



品番



SBX464



SBX461

パワーソース

リチウムポリマーバッテリー
49.58WH

リチウムポリマーバッテリー
29.6WH

入力電圧/電流

USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 10A

出力電流

ピーク電流値 2,500A / 始動電流値 1,250A

ピーク電流値 1,000A / 始動電流値 500A

対応バッテリー

12V鉛バッテリー

始動可能Eg目安

ガソリン 10.0 ℓ クラス
ディーゼル 7.0 ℓ クラス

ガソリン 6.0 ℓ クラス
ディーゼル 3.0 ℓ クラス

保護機能

極性反転、短絡、過熱、過充電、過電圧、火花

使用可能温度範囲

-20℃～43℃

本体サイズ D × L × W

60 × 235 × 105mm 1.25kg

48 × 210 × 103mm 1.1kg

ケーブル長

620mm

保護等級

IP64



輸入発売元 ワーズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-1-17 2F
TEL.03-5738-0510 e-mail ; info@was-inc.jp